



# RUBSON AQUABLOCK

## Antimanchas de humidade

Versão 08/2015

### NATUREZA DO PRODUTO

Solução aquosa de cloro ativo e agentes tensioativos

### DESCRIÇÃO

RUBSON AQUABLOCK é uma solução para a eliminação de manchas de humidade e limpeza da superfície.

É uma solução aquosa branqueadora baseada em cloro ativo e agentes tensioativos aniónicos, que são eficazes contra as manchas pretas e verdes, provenientes da humidade.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

RUBSON AQUABLOCK é o ideal para eliminar as manchas provenientes da humidade tanto no interior como no exterior.

Elimina as manchas de humidade em paredes, fachadas, telhados, muros, tetos, parapeitos, juntas em cerâmicos na casa de banho e cozinha, juntas nas divisórias dos chuveiros e das banheiras...

### MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Girar a boca da pistola da posição OFF (STOP) para a posição aberta (III).
2. Pulverizar o produto sobre as superfícies a tratar. Deixar atuar o produto durante 5-10 minutos.
3. Em seguida limpar com água. No caso de manchas mais difíceis repetir a aplicação.
4. Voltar a girar a boca da pistola para a posição de OFF (STOP) e guardar o produto.
5. Se for para revestir posteriormente com pinturas ou vedantes, assegurar que a superfície está seca.

### Aplicação em grandes superfícies:

Para facilitar a aplicação em grandes superfícies (pavimentos, fachadas, telhados, terraços, varandas), o produto pode ser diluído até à proporção de 1:1 com água e aplicado por exemplo com um pulverizador. A proporção de mistura pode ser ajustada em função da intensidade das manchas.

Para evitar a formação de espuma em excesso durante a diluição, adicionar o produto Rubson à água de diluição já contida num recipiente e agitar suavemente.

1 embalagem de 500 mL diluída a 1:1 pode limpar até cerca de 10m<sup>2</sup> de superfície.

Evite o contacto direto com superfícies delicadas (alumínio, móveis, alcatifas, etc.).

Em caso de dúvida, faça um teste prévio de compatibilidade.

Uma vez utilizado, guardar a embalagem bem fechada num lugar fresco e seco.

### PESO ESPECÍFICO

Aprox. 1,05 g/cm<sup>3</sup>

### APRESENTAÇÃO

Embalagem com pistola pulverizadora de 500mL

### ARMAZENAMENTO

3 anos na embalagem original, no interior seco e fresco. Temperatura entre 5°C e 25°C

### INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança em:

[www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com)

HENKEL IBERICA PORTUGAL

Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4A

Polígono de Actividades Económicas Parque Oriente

Bloco 1 e 2

2695-167 Bobadela – LRS

Telefone: (+351) 21 957 81 60 - Fax: (+351) 21 957 82 06

Versão: 2.0

Data edição: Agosto de 2015

Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como orientação geral. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.