



PINTURA ANTI-HUMIDADE PH5000

Ficha Técnica
Versão: 07/2011

Pintura impermeável para caves, garagens e muros

Tipo de produto:	Dispersão de resinas e borracha sintética em base aquosa.
Campo de aplicação:	<ul style="list-style-type: none">- Tratamento preventivo e curativo que dá estanqueidade e protege da humidade em paredes interiores de garagens, caves, adegas, etc.- Barreira anti-humidade em paredes interiores enterrados ou ao nível do solo submetidos a infiltrações persistentes de humidade.- Protecção contra a água da chuva em muros exteriores.- Protecção anti-humidade em paredes interiores em geral quando não é possível a impermeabilização pelo exterior.
Propriedades:	<ul style="list-style-type: none">- Pode aplicar-se sobre paredes húmidas.- Fácil aplicação e boa consistência para assegurar uma boa espessura em poucas demãos.- Pode ser revestido posteriormente com todo tipo de acabamentos, tinta ou papel pintado. Ter em conta que o tratamento torna o suporte não absorvente.- Elevado grau de brancura. Se necessário, pode tingir-se com um pigmento universal para tintas de base aquosa. A quantidade de pigmento deve ser no máximo 3%.
Suportes adequados:	Perfeita adesão sobre todos os suportes absorventes utilizados normalmente em construção: betão, cimento, fibrocimento, tijolo, pedra, etc.
Características do produto:	
- Aspecto:	Pastoso
- Cores:	Branco
- Densidade (20°C):	Aprox. 1,4 g/ml
- Temperatura de aplicação:	Entre 5°C e 30°C

Modo de emprego:

- **Preparação do suporte:**
 - As superfícies devem estar limpas, sem pó nem gordura. Pode aplicar-se sobre suportes húmidos, mas não encharcados.
 - Eliminar todo tipo de revestimentos anteriores, pinturas ou papel pintado.
 - Eliminar partes não consistentes do suporte com uma escova rija.
 - Eliminar restos de musgo e líquenes.
 - Os suportes húmidos de gesso não oferecem uma boa adesão sobre a parede nem uma boa coesão. Neste caso recomenda-se eliminar completamente o gesso e aplicar o produto directamente sobre a parede.
- **Aplicação do produto:**
 - Utilize luvas de protecção.
 - O produto está pronto a usar. Homogeneizar bem antes de usar.
 - Aplicar com trincha ou rolo de lã em duas demãos cruzadas, espaçadas de 24 horas.
 - Recomenda-se um tratamento completo da parede. Em caso de um trabalho localizado, deve pintar-se uma zona ampla ao redor da zona húmida.
 - Esperar pelo menos 24 horas antes de proceder a um trabalho de decoração posterior (pintar, colocar papel, etc.)
- **Rendimento**
 - 0,5 – 1 litro / m² para 2 demãos, dependendo da absorção do suporte.
- **Limpeza de ferramentas:**
 - Limpar as ferramentas imediatamente após a aplicação com água.
- **Secagem:**
 - Secagem completa: 24 horas
 - Secagem entre demãos: 24 horas

Apresentação:

Cores: Branco
Formatos: Latas de 0,75 e 5 litros

Validade / Armazenamento:

A validade é de pelo menos 24 meses na embalagem original e fechada. Após este prazo, o produto pode ainda encontrar-se em bom estado, sendo recomendado comprová-lo mediante um ensaio prévio ou consultando os nossos Serviços de Assistência Técnica.
O produto deve ser armazenado entre 5°C e 40°C. Fechar perfeitamente a embalagem após cada utilização.

Segurança:

Produto sem qualquer tipo de perigosidade.
O valor limite de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) de acordo com Directiva 2004/42/CE para esta categoria de produtos é de 40g/L. Este produto contém no máximo 20 g/L de COV.
Ficha de Segurança do produto disponível em <http://mysds.henkel.com>



HENKEL IBERICA PORTUGAL
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4A
Polígono de Actividades Económicas Parque Oriente
Bloco 1 e 2
2695-167 Bobadela – LRS
Telefone: (+351) 21 957 81 60 - Fax: (+351) 21 957 82 06

Versão: 4.0

Data edição: Julho de 2011

Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como orientação geral. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.